

组合式螺栓型爆破片

Bolt Type Rupture Disc

组合式螺栓型爆破片是一次性使用的,通过预组装达到安全泄放的目的。

技术特性

- 应用于小型的压力系统:空调系统, 制冷机组, 液压蓄能器, 气瓶, 便携式压缩空气系统, 高压清洗系统和实验室设备。
- 可根据需要提供其他材料、爆破片形式和进出口类型。联系BasCo了解更多信息。
- 绝大多数OEM产品都可以从这三种型号选择。



组件编号	连接		六角尺寸 A	高度 B
	入口	出口		
0200-00	1/8" MNPT	直通	1-1/8"	1-3/8"
0300-00	1/4" MNPT	直通	1-1/8"	1-3/8"
0400-00	3/8" MNPT	直通	1-1/8"	1-3/8"
0500-00	1/2" MNPT	直通	1-1/8"	1-3/8"
0600-00	3/4" MNPT	直通	1-3/8"	1-9/16"
0700-00	1" MNPT	直通	1-3/4"	1-3/4"
0201-00	1/8" MNPT	分散	1-1/8"	1-3/4"
0301-00	1/4" MNPT	分散	1-1/8"	2"
0401-00	3/8" MNPT	分散	1-1/8"	1-7/8"
0501-00	1/2" MNPT	分散	1-1/8"	2"
0601-00	3/4" MNPT	分散	1-3/8"	2-3/8"
0701-00	1" MNPT	分散	1-3/4"	2-3/4"
0202-00	1/8" MNPT	1/8" MNPT	1-1/8"	2-3/16"
0303-00	1/4" MNPT	1/4" MNPT	1-1/8"	2-3/16"
0404-00	3/8" MNPT	3/8" MNPT	1-1/8"	2-3/16"
0505-00	1/2" MNPT	1/2" MNPT	1-1/8"	2-3/16"
0606-00	3/4" MNPT	3/4" MNPT	1-3/8"	2-3/8"
0707-00	1" MNPT	1" MNPT	1-3/4"	2-7/8"

爆破片类型 ▲	组件系列	爆破压力 psig @ 72°F (22°C)				
		最小				最大
		镍	蒙乃尔	因康镍	316SS	所有
LP	BLW1-	275	360	450	600	1000
LP-V	BLW2-	275	360	450	600	1000
LF*	BLW3-	60	90	90	90	1000
LF-V*	BLW4-	60	90	90	90	1000

注: • 制造范围, 爆破公差和最大使用温度见爆破片样册
• 标准密封材料为特氟龙

请提供以下参数

组件编号: _____

组件系列: _____

材料:

爆破片: 镍 蒙乃尔
 因康镍 316SS
 其他 _____

螺栓: 黄铜
 其他 _____

操作压力:
_____ psig @ _____ °F

爆破压力:
_____ psig @ _____ °F

数量:
_____ each / _____ pcs/yr